



● 定格

製品番号	ELSS-XXXLJ-X2	備考
入力電圧	AC100V (50/60Hz)	日本国内専用

● 主な仕様・特長

基板仕様	EL-430M-2	備考
用途	業務用設備・什器 組込用照明	屋内使用専用
発光素子(数量)	豊田合成 白色LED素子	SMD 5050(3回路パッケージ)
フレーム素材	アルミニウム押出成型品	アルマイト仕上げ
透明保護カバー	PET t=0.9mm	UL 94V-0材
使用温度/湿度範囲	5~40℃ / 85%以下	

● 安全性能・保護機能

項目	内容	備考
準拠している規格	日本PSE規格 / RoHS指令	日本国内専用
絶縁抵抗 / 絶縁耐圧	500MΩ以上 / AC1000V1分間	
保護回路	過電流保護ヒューズ / サージ電圧保護素子	バリスタで過電圧保護

● サイズバリエーション

型式	消費電力	外径寸法	200mm 直下照度	LED数	質量
ELSS-235	2.4W	235x25x12.5	1,460lx	9ヶ	90g
ELSS-415	4.7W	415x25x12.5	2,050lx	18ヶ	160g
ELSS-775	9.4W	775x25x12.5	2,600lx	36ヶ	270g
ELSS-955	11.8W	955x25x12.5	2,600lx	45ヶ	340g