



完全突合せ可能で光ムラなし！間接照明に最適です！

● 定格

製品番号	ELSS4-[長さ]-[色]	備考
入力電圧	DC24V (専用電源)	日本国内専用

● 主な仕様・特長

基板仕様	EL-D294M-1	備考
用途	間接照明・業務用設備・什器 組込用照明	屋内使用専用
発光素子(数量)	豊田合成 白色LED素子	SMD 3020
フレーム素材	アルミニウム押出成型品	アルマイト仕上げ
透明保護カバー	PET t=0.9mm	UL 94V-0材
使用温度/湿度範囲	5~40℃ / 85%以下	

● 安全性能・保護機能

項目	内容	備考
準拠している規格	日本PSE規格 / RoHS指令	日本国内専用
絶縁抵抗 / 絶縁耐圧	500MΩ以上 / AC1000V1分間	
保護回路	バリスタで過電圧保護	

● サイズバリエーション

型式	消費電力	外径寸法	器具全光束	LED数	質量
ELSS4-298	4.8W	298x25x12.5	300lm	60ヶ	100g
ELSS4-592	9.6W	592x25x12.5	600lm	120ヶ	190g
ELSS4-886	14.4W	886x25x12.5	900lm	180ヶ	280g
ELSS4-1180	19.2W	1180x25x12.5	1200lm	240ヶ	370g

